BOAX®-S / -SF

KSB



zentrische Absperrklappe – Sphäroguss

weichdichtend, mit Rastenhandhebel, einteiliges Gehäuse (rot), Dichtleiste T4
Zwischenflansch (-S) / Endklappe (-SF), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Halsverlängerung ermöglicht Isolierung, Taupunktsperre, voll isolierbar, Einsatz bei Vakuum bis 0,2 bar absolut, maximal zulässige Strömungsgeschwindigkeit bei Betriebsdruck: 4 m/s (Wasser)

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis):
Gehäuse-, Druck- und Sitzdichtheitsprüfung nach EN 12266-1 Leckrate A und ISO 5208 Kat. A
DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 1 und 23.1
DIN DVGW Wasser DIN 3457 / EPDM
Armatur erfüllt Anforderungen der REACH 1907 / 2006-Verordnung

CE 1 2 G FLUIDE WASSER

Nennweite:	DN20 – DN200, weitere auf Anfrage
Druckstufe:	BOAX-S: PN6 / 10 / 16; BOAX-SF: PN10 / 16
Gehäuse:	Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030; alt: GGG-40)
Scheibe:	Edelstahl 1.4301
Sitz (Dichtung):	EPDM, Nitril
Temperatur:	EPDM: -15 °C – +130 °C; Nitril: -10 °C – +90 °C
Baulänge:	gemäß EN 558-1 R20

Nennweite DN	BOAX-S	BOAX-SF
020	68,50 €	112,00 €
025	69,50 €	112,00 €
032	71,50 €	122,00 €
040	88,60 €	130,00 €
050	96,60 €	136,00 €
065	106,00 €	156,00 €
080	130,00 €	162,00 €
100	148,00 €	212,00 €
125	183,00 €	267,00 €
150	268,00 €	296,00 €
200	441,00 €	510,00 €

Preise nicht mehr gültig!

Varianten auf Anfrage

Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein Individuelles Angebot machen.

- Ausführung mit integriertem Thermometer THERMAX (Genauigkeitsklasse 1)
- Gereinigt und verpackt frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- mit Untersetzungsgetriebe
- mit Elektroantrieb für Wechsel- oder Drehstrom Sicherheitsposition
- Ausführung für Gasanlagen

Bestellschlüssel

AK-BOAX- _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _

Zwischenflansch: S
Endklappe: S F
Nennweite DN: _ _ _
Sitz (Dichtung) EPDM: E
Nitril: N
Standard Handhebel: SH
Antrieb pneu. einfach Wirkend: SC
Antrieb pneu. doppelt Wirkend: DR
Antrieb el. 230 V AC: AC
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

Aufpreis für Variante mit Antrieb – Details ab Seite 36

Angebotene Antriebe von AirTorque GmbH (Montage, Brücke, Adapter, Kleinteile auf Anfrage)

Nennweite DN	Antrieb Pneumatisch[1] einfach wirkend		Antrieb Pneumatisch[1] doppelt wirkend		Antrieb elektrisch 230 V AC / 24 V DC	
020	SC00030	104,00 €	DR00015	63,80 €	AE-ER20[2]	238,00 €
025	SC00060	135,00 €	DR00015	63,80 €	AE-ER20[2]	238,00 €
032	SC00060	135,00 €	DR00030	75,50 €	AE-ER35[2]	360,00 €
040	SC00060	135,00 €	DR00030	75,50 €	AE-ER35[2]	360,00 €
050	SC00100	171,00 €	DR00060	98,60 €	AE-ER60[2]	389,00 €
065	SC00150	209,00 €	DR00060	98,60 €	AE-ER60[2]	389,00 €
080	SC00220	278,00 €	DR00060	98,60 €	AE-ER100[2]	473,00 €
100	SC00220	278,00 €	DR00100	126,00 €	AE-ER100[2]	473,00 €
125	SC00300	344,00 €	DR00150	150,00 €	AE-VS150[3]	652,00 €
150	SC00450	500,00 €	DR00220	200,00 €	AE-VS300[3]	759,00 €
200	SC00600	623,00 €	DR00300	246,00 €	AE-VS300[3]	759,00 €

[1] Edition 2010; [2] ER Plus; [3] VR / VS-Serie

Preise nicht mehr gültig!