

BOA-Compact®



Wartungsfreies Absperrventil weichdichtend – Grauguss

Durchgangsform, Kompaktbaulänge

Flansche nach DIN EN 1092-2 Typ 21, Dichtleiste: DIN EN 1092-1, Form B

Schrägsitzausführung mit geradem Oberteil, Schrägsitzhydraulik, einteiliges drucktragendes Gehäuse, nichtsteigendes Handrad, Stellungsanzeige außerhalb der Isolierung, voll isolierbar nach Energiesparverordnung, nichtdrehende Spindel mit geschütztem, außenliegendem Gewinde. Wartungsfreie Spindelabdichtung mit EPDM-Profilring, Kompakt-Drosselkegel mit EPDM-Ummantelung als weichdichtende Durchgangs- und Rückdichtung.

Serienmäßig: Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung, Stellungsanzeige, Drosselkegel und Isolierkappe mit Taupunktsperr

DGRL 97/23/EG Anhang I, erfüllt Sicherheitsanforderungen für Fluide Gruppe 2
Baumustergeprüft nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd.

Nennweite: DN15 – DN200

Druckstufen: PN6, PN16

Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 (JL 1040, alt: GG-25; 0.6025)

Temperatur: -10 °C – +120 °C

Baulänge: kurz, gemäß EN 558-1 / 14; ISO 5752 / 14

Einsatzgebiet: Gebäudetechnik, Industrie- und Verfahrenstechnik

Optional: Handradkappe* plombierbar (gegen unbefugtes Schließen)

Nennweite DN	PN6		PN16	
	Standard (S)	Handradkappe* (K)	Standard (S)	Handradkappe* (K)
015	74,30 €	144,00 €	74,30 €	144,00 €
020	81,70 €	151,00 €	81,70 €	151,00 €
025	93,40 €	163,00 €	93,40 €	163,00 €
032	104,00 €	173,00 €	104,00 €	173,00 €
040	114,00 €	183,00 €	114,00 €	183,00 €
050	132,00 €	201,00 €	139,00 €	208,00 €
065	173,00 €	242,00 €	194,00 €	264,00 €
080	207,00 €	300,00 €	244,00 €	337,00 €
100	282,00 €	375,00 €	329,00 €	422,00 €
125	405,00 €	550,00 €	523,00 €	668,00 €
150	539,00 €	833,00 €	654,00 €	948,00 €
200	1.326,00 €	1.620,00 €	1.527,00 €	1.821,00 €

Preise nicht mehr gültig!

Varianten auf Anfrage

Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam: +49 (0) 34956 3996-0, und lassen Sie sich ein Individuelles Angebot machen.

- Elektrische Antriebe
- BOA-Compact EKB
 - wie BOA-Compact
 - PN10/16
 - Temperatur -10 °C – +80 °C
- innen und außen mit elektrostatischer Kunststoffbeschichtung
- DN15 – DN100: DIN DVGW Registrierung Wasser gemäß DIN 3546
Reg.-Nr. NW6150 BQ0465



Bestellschlüssel

AV-BOA-Co- _____

Nennweite DN: _____

Druckstufe PN6: 6

Druckstufe PN16: 16

Standard: S

mit Handradkappe: K