Typ 405

Stellventil mit Stellantrieb, pneumatisch / elektrisch

Durchgangsform, metallisch dichtend, Spindelabdichtung federbelastete PTFE-Dachmanschette
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

Innenteile aus Edelstahl, Kennlinie Auf / Zu, Feder- / Stelldruckschließend

Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25)	PN 16	-10 °C ... +220 °C
Sphäroguss EN-GJS-400-18U-LT (EN-JS1049)	PN 25	-10 °C ... +220 °C
Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt GS-C25N)	PN 40	-10 °C ... +220 °C
Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)	PN 40	-10 °C ... +220 °C

DGRL 97/23/EG - CE-Kennzeichnung wenn zulässig.

CE

Nennweite: DN15 – DN100 — weitere auf Anfrage
Kegel / Sitz: metallisch dichtend — Weichdichtungen auf Anfrage
Baulänge: gemäß EN 558-1 R1
Stellantrieb pneu.: pneumatischer Stellantrieb mit Rollmembran, Typ DP32
Wirkungsrichtung reversierbar; federschließend / Stelldruck schließend
Stelldruck: 1,2 ... 6 bar
Membranfläche 250 cm², Membran: NBR gewebeverstärkt
zulässige Umgebungstemperatur: -10 °C ... +100 °C; weitere auf Anfrage
Gewicht: 9 kg
Stellantrieb el.: elektrischer Schubantrieb ARI-PREMIO® mit Synchronmotor
mech. Hubanzeige, 2 Drehmomentschalter, Handnotbetätigung
Schubkraft: 2,2 kN; weitere auf Anfrage
Stellweg: max. 50 mm
Leistungsaufnahme: 21 VA
Schutzart: IP65 gemäß EN 60529
zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C ... +70 °C
Gewicht: 5,4 kg
Optional (Auszug): Baugruppen als Ersatzteil, Faltenbalg, Weichdichtungen, Schweißenden, ANSI-Flansche, Temperaturbereich -60 °C ... 450 °C, weitere Antriebe

Nennweite DN	Kvs [m³/h]	Stelldruck [bar]	Schließdruck [bar]	Stellantrieb pneumatisch gesteuert			
				Grauguss	Sphäroguss	Stahlguss	Edelstahl
015 [1/2]	4,2	1,4	40	973,00 €	1.040,00 €	1.345,00 €	1.631,00 €
020 [1/2]	7,4	1,4	40	983,00 €	1.079,00 €	1.367,00 €	1.674,00 €
025 [1/2]	12	1,4 ... 5	22,4 ... 40	1.013,00 €	1.095,00 €	1.382,00 €	1.706,00 €
032 [1/2]	19	1,4 ... 5	14,3 ... 40	1.039,00 €	1.169,00 €	1.487,00 €	2.032,00 €
040 [1/2]	31	1,4 ... 5	5,4 ... 40	1.100,00 €	1.231,00 €	1.612,00 €	2.069,00 €
050 [2]	47	5	40	1.155,00 €	1.320,00 €	1.732,00 €	2.288,00 €
065 [2]	77	6	29	1.292,00 €	1.470,00 €	2.034,00 €	3.094,00 €
080 [2]	120	6	18,1	1.459,00 €	1.661,00 €	2.410,00 €	4.074,00 €
100 [2]	188	6	10,7	1.660,00 €	1.948,00 €	2.821,00 €	5.401,00 €

[1] Federschließend
[2] Stelldruckschließend

Nennweite DN	Kvs [m³/h]	Stellzeit [s]	Schließdruck [bar]	Stellantrieb elektrisch gesteuert			
				Grauguss	Sphäroguss	Stahlguss	Edelstahl
015	4,2	11	36,2	1.294,00 €	1.358,00 €	1.661,00 €	1.949,00 €
020	7,4	13	36,2	1.302,00 €	1.397,00 €	1.686,00 €	1.989,00 €
025	12	18	21,6	1.331,00 €	1.413,00 €	1.700,00 €	2.023,00 €
032	19	21	14,8	1.357,00 €	1.489,00 €	1.806,00 €	2.352,00 €
040	31	26	7,1	1.421,00 €	1.551,00 €	1.932,00 €	2.386,00 €
050	47	34	3,5	1.471,00 €	1.639,00 €	2.050,00 €	2.607,00 €
065	77	45	1,1	1.607,00 €	1.790,00 €	2.353,00 €	3.413,00 €
080	120	-	-	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.
100	188	-	-	a. A.	a. A.	a. A.	a. A.

Bestellschlüssel

STV-405- _ _ _ _ _ _ _

Nennweite DN: _ _ _
Grauguss: G
Sphäroguss: S
Stahlguss: N
Edelstahl: E
Stellantrieb pneumatisch
[1] Feder schließt: P F
[2] Stelldruck schließt: P S
Stellantrieb elektrisch: E L

Preise nicht mehr gültig!