

## Typ S245B

**Honeywell**



### Sicherheitsventil für Druckluft, direktbelastet – Messing

bauteilgeprüft (VdTÜV / ASME), offene Ausführung, mit Anlüftevorrichtung, frei ausblasend  
Außengewinde gemäß DIN EN 228-1

robust, rüttelfest

Ansprechdruck-Einstellungen zwischen 0,5 bar und 30 bar in 0,1 bar Schritten möglich.

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.

**Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!**

Zertifiziert gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG - CE0035

bauteilgeprüft gemäß VdTÜV und nach den Bestimmungen gemäß AD - Merkblatt 2

<b>Nennweite:</b>	DN15 – DN50; G ½" – G 2"
<b>Ansprechdruck:</b>	<b>ZA:</b> 1 bar – 12 bar <b>ZB:</b> Sondereinstellung 0,5 bar – 1 bar / 12 bar – 30 bar
<b>Gehäuse:</b>	Messing
<b>Federhaube:</b>	Messing (½" – 1"); Grauguss pulverbeschichtet (1¼" – 2")
<b>Ventilkegel:</b>	Messing
<b>Dichtung:</b>	Viton
<b>Temperatur:</b>	max. 260 °C (180 °C nach ASME)
<b>Verwendung:</b>	Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht brennbare Gase
<b>Optional:</b>	Faltenbalg- / Weichsitzausführung auf Anfrage

Nennweite DN	Zoll	Gewicht [kg]	Ansprechdruck [ZA]		Ansprechdruck [ZB]	
			2 bar ... 11 bar		0,5 bar ... 1 bar / 12 bar ... 30 bar	
15	G ½"	0,4	SV-S245B-15ZA	104,00 €	SV-S245B-15ZB	117,00 €
20	G ¾"	0,6	SV-S245B-20ZA	119,00 €	SV-S245B-20ZB	127,00 €
25	G 1"	0,9	SV-S245B-25ZA	155,00 €	SV-S245B-25ZB	166,00 €
32	G 1¼"	1,7	SV-S245B-32ZA	267,00 €	SV-S245B-32ZB	290,00 €
40	G 1½"	3,0	SV-S245B-40ZA	325,00 €	SV-S245B-40ZB	356,00 €
50	G 2"	8,0	SV-S245B-50ZA	480,00 €	SV-S245B-50ZB	529,00 €

## Typ 451 / 851

**GOETZE**



### TÜV / CE Eck-Sicherheitsventil für die Industrie - Edelstahl / Rotguss

Ventile für spezielle Anwendungen; Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

- Ventilausführung:**
  - s- nicht gasdichte Ausführung der Federhaube
  - t- gasdichte Ausführung der Federhaube
- Medium:**
  - GF- Gase und Flüssigkeiten
- Anlüftung:**
  - K- Drehanlüftung
  - L- Anlüfthebel
  - O- ohne Anlüftung für gasdichte Ausführung

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.

**Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!**

Zulassungen / Zertifikate z. T. gegen Aufpreis auf Anfrage

<b>Nennweite:</b>	DN15 – DN32 / DN50; G ½" – G ¼" / G 2"
<b>Ansprechdruck:</b>	0,5 bar – 50 bar – <b>Bei Bestellung Angeben</b>
<b>Gehäuse:</b>	Typ 451: Edelstahl 1.4404; Typ 851: Rotguss CC499K
<b>Innenteile:</b>	Typ 451: Edelstahl 1.4404; Typ 851: Messing CW614N
<b>Dichtung:</b>	NBR, weitere auf Anfrage
<b>Temperatur:</b>	-30 °C – +130 °C, auf Anfrage -60 °C – +225 °C
<b>Medium:</b>	Fluide G 1 / 2 in Abhängigkeit der Ventilausführung (auf Anfrage)
<b>Optional:</b>	weitere Varianten auf Anfrage

Nennweite DN	In	Out	Edelstahl Typ 451			Rotguss Typ 851		
			-sGFK	-sGFL	-tGFO	-sGFK	-sGFL	-tGFO
15	G ½"	G ½"	567,00 €	583,00 €	-	138,00 €	153,00 €	-
16 (15)	G ½"	G 1"	567,00 €	583,00 €	631,00 €	138,00 €	153,00 €	163,00 €
20	G ¾"	G ¾"	712,00 €	732,00 €	753,00 €	257,00 €	274,00 €	290,00 €
21 (20)	G ¾"	G 1¼"	712,00 €	732,00 €	753,00 €	257,00 €	274,00 €	290,00 €
25	G 1"	G 1½"	843,00 €	889,00 €	887,00 €	343,00 €	359,00 €	383,00 €
32	G 1¼"	G 2"	984,00 €	1.036,00 €	1.122,00 €	458,00 €	482,00 €	504,00 €
33 (32)	G 1½"	G 2"	1.106,00 €	1.158,00 €	1.243,00 €	514,00 €	538,00 €	555,00 €
34 (32)	G 2"	G 2"	1.208,00 €	1.261,00 €	1.346,00 €	597,00 €	621,00 €	636,00 €

### Bestellschlüssel

SV- <u>  </u> 51- <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>
Edelstahl: 4
Rotguss: 8
Ausführung: s GFK
s GFL
t GFO
Nennweite DN: <u>  </u> <u>  </u>

Preise nicht mehr gültig!

Preise nicht mehr gültig!