



Typ 651



Bestellschlüssel

SV-651-mWNK	---
Nennweite DN in: _	---
Rotguss: R	
Edelstahl: E	
Ansprechdruck 06 bar: A	
08 bar: B	
10 bar: C	

Eck-Sicherheitsventil für Wasserversorgung in der Gebäudetechnik

Ventilausführung mit Membrane und Drehanlüftung

Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

zur Absicherung geschlossener Wassererwärmanlagen für Trink- und Betriebswasser nach TRD 721, DIN 4753, DIN 1988 für Temperaturen bis 95 °C

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.

Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Nennweite:	DN15 – DN32; G ½" – G 1¼"
Einstelldruck:	6,0 bar / 8,0 bar / 10 bar, weitere (3,0 – 10 bar) optional gegen Aufpreis – Bei Bestellung angeben
Gehäuse:	Rotguss CC499K
Innenteile:	Messing CW614N
Dichtung:	EPDM
Temperatur:	-10 °C – +95 °C
Medium:	Warmwasser; Trink- und Betriebswasser
Optional:	Varianten für Heizung / Kühlung oder Solaranlagen auf Anfrage

DN	Nennweite In	Nennweite Out	max. zul. Heizleistung [kw]	max. Volumen Wasserbehälter [L]	Rotguss
15	G ½"	G ¾"	75	200	17,00 €
20	G ¾"	G 1"	150	1000	23,90 €
25	G 1"	G 1¼"	250	5000	36,90 €
32	G 1¼"	G 1½"	26000	über 5000	74,30 €

Preise nicht mehr gültig!

Typ 652



TÜV / CE Eck-Sicherheitsventil für die Industrie - Rotguss

Ventile für allgemeine Anwendungen, Ventil mit Membrane und Drehanlüftung

Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

zum Absichern von Druckbehälter- / Systeme für Wasser und neutrale Flüssigkeiten

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.

Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Zulassungen / Zertifikate z. T. gegen Aufpreis auf Anfrage

Nennweite:	DN15 – DN50; G ½" – G 2"
Ansprechdruck:	1 – 16 bar – Bei Bestellung angeben
Gehäuse:	Rotguss CC499K
Innenteile:	Messing CW614N
Dichtung:	NBR, weitere auf Anfrage
Temperatur:	-30 °C – +130 °C; -60 °C – +200 °C auf Anfrage
Medium:	Flüssigkeiten
Optional:	Varianten für Gase und Wasserdampf auf Anfrage

DN	Nennweite In / Out	Gewicht [kg]	Bestellschlüssel	Preis
15	G ½"	0,2	SV-652-mFK15	49,90 €
20	G ¾"	0,3	SV-652-mFK20	64,30 €
25	G 1"	0,5	SV-652-mFK25	94,00 €
32	G 1¼"	0,7	SV-652-mFK32	136,00 €
40	G 1½"	1,2	SV-652-mFK40	223,00 €
50	G 2"	1,6	SV-652-mFK50	297,00 €

Preise nicht mehr gültig!