Typ SM152

Honeywell

Membran-Sicherheitsventil, direktwirkend – Messing

Eckausführung, bauteilgeprüft (TRD 721), Ventilkartusche austauschbar, mit Anlüftevorrichtung
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

zur Absicherung geschlossener Wassererwärmer gemäß DIN 4753, Teil 1 und DIN 1988
Einbau waagerecht mit Sicherungskappe nach oben

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

KTW-Empfehlungen für Trinkwasser werden eingehalten
Zertifiziert gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG - CE0035
bauteilgeprüft gemäß TRD 721 und nach den Bestimmungen gemäß AD - Merkblatt 2

Nennweite:	DN15 –DN32; G ½" – G 1¼"
Ansprechdruck:	6,0 bar / 8,0 bar / 10 bar; weitere Optional (2 - 10 bar)
Gehäuse:	Anschlussteil Messing, Rest Kunststoff
Dichtung / Membrane:	heißwasserbeständiges Elastomer
Temperatur:	max. 95 °C
Optional:	Ventilkartusche, verchromte Ausführung

WASSER CE

Bestellschlüssel

SV-SM152- _ _ A _

Nennweite DN In: _ _
Standardausführung: A
Ansprechdruck 06 bar: A
Ansprechdruck 08 bar: B
Ansprechdruck 10 bar: C

Nennweite DN	Nennweite In	Nennweite Out	max. zulässige Beheizungs-Leistung [kW]	max. Volumen Wasserbehälter [l]	Typ SM152
15	G ½"	G ¾"	75	bis 200	35,90 €
20	G ¾"	G 1"	150	bis1000	40,30 €
25	G 1"	G 1¼"	250	bis 5000	62,40 €
32	G 1¼"	G 1½"	2200	über 5000	98,30 €

Preise nicht mehr gültig!

Typ SM120

Honeywell

Membran-Sicherheitsventil, direktwirkend – Messing

Eckausführung, bauteilgeprüft (TRD 721), Ventilkartusche austauschbar, mit Anlüftevorrichtung
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

zur Absicherung geschlossener Heizungs- / Solar-Anlagen Vorlauf bis 120°C, DIN 4753
NICHT geeignet für Wassererwärmer!
Einbau waagerecht mit Sicherungskappe nach oben

Die Ventile werden werkseitig voreingestellt und gegen Verstellen gesichert.
Bei Bestellung, ist der gewünschte Ansprechdruck anzugeben!

Für große Leistungen können bis zu 3 Ventile parallel mit getrennten Abblaseleitungen eingebaut werden.

Nennweite:	DN15 –DN32; G ½" – G 1¼"
Ansprechdruck:	2,5 bar / 3,0 bar
Gehäuse:	Anschlussteil Messing, Rest Kunststoff
Dichtung / Membrane:	heißwasserbeständiges Elastomer
Temperatur:	max. 120 °C
Optional:	Ventilkartusche

WASSER CE

Bestellschlüssel

SV-SM120- _ _ _

Nennweite DN In: _ _
Ansprechdruck 2,5 bar: A
Ansprechdruck 3,5 bar: B

Nennweite DN	Nennweite In	Nennweite Out	max. zul. Leistung [kW]	max. zul. Leistung [Kcal/h]	Gewicht [kg]	Typ SM120
15	G ½"	G ¾"	50	45.000	0,3	18,30 €
20	G ¾"	G 1"	100	90.000	0,4	31,50 €
25	G 1"	G 1¼"	200	175.000	0,9	58,00 €
32	G 1¼"	G 1½"	350	300.000	1,1	108,00 €

Preise nicht mehr gültig!