

**Typ EB 1.12**



**Be- und Entlüfter für Dauerbetrieb – Edelstahl**

kompakter Standardentlüfter weich / metallisch dichtend, schwimmergesteuert mit Ventilabschluss  
Eingang Flansche (EN 1092) / Gewinde (ISO 228-1); Ausgang Außengewinde

- Nennweite:** Flansch DN 25 – 100, Innengewinde G 3/4" – 2"
- Druckstufe:** PN16
- Gehäuse:** Edelstahl (316 L); weitere auf Anfrage
- Dichtung:** Gehäuse: EPDM; Ventil: FPM; DN65 – DN100 metallisch dichtend
- Temperatur:** 130 °C
- Medium:** Flüssigkeiten
- Optional:** ozonbeständige Ausführung, andere Dichtungen, Beschichtung

Arbeits-Druckbereich (Bei Bestellung angeben):

Druckbereich	Bestellcode
0 – 2	A
0 – 6	B
0 – 10	C
0 – 16	D

Nennweite		Gewicht [kg]	Arbeits-Druckbereich [bar]			
Eingang Flansch DN	Ausgang Außengew. Zoll		0 – 2 (A)	0 – 6 (B)	0 – 10 (C)	0 – 16 (D)
025	G 3/4"	3,5	1.139,00 €	1.139,00 €	1.139,00 €	1.139,00 €
032	G 3/4"	4,2	1.153,00 €	1.153,00 €	1.153,00 €	1.153,00 €
040	G 3/4"	4,2	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €
050	G 3/4"	5	1.416,00 €	1.416,00 €	1.416,00 €	1.416,00 €
065	G 3/4"	11	1.677,00 €	1.677,00 €	1.677,00 €	1.677,00 €
080	G 3/4"	11	1.901,00 €	1.901,00 €	1.901,00 €	1.901,00 €
100	G 3/4"	12	2.049,00 €	2.049,00 €	2.049,00 €	2.049,00 €

**Bestellschlüssel**

BEL-EB12-     F

DN Eingang:

Anschluss Eingang Flansch: F  
Innengewinde: I  
Druckbereich:

Eingang Innengew. DN	Ausgang Außengew. Zoll	Gewicht [kg]	0 – 2 (A)	0 – 6 (B)	0 – 10 (C)	0 – 16 (D)	
20	G 3/4"	G 1/2"	k. A.	341,00 €	341,00 €	-	341,00 €
25	G 1"	G 3/4"	2,6	915,00 €	915,00 €	915,00 €	915,00 €
32	G 1 1/4"	G 3/4"	2,6	977,00 €	977,00 €	977,00 €	977,00 €
40	G 1 1/2"	G 3/4"	2,7	1.038,00 €	1.038,00 €	1.038,00 €	1.038,00 €
50	G 2"	G 3/4"	3,1	1.143,00 €	1.143,00 €	1.143,00 €	1.143,00 €

Preise nicht mehr gültig!

**Typ EB 1.10**



**Be- und Entlüfter für Dauerbetrieb – Sphäroguss**

für größere Lastmengen, weich- / metallisch dichtend, schwimmergesteuert mit Ventilabschluss  
Eckbauform, Flansche gemäß DIN EN 1092

Innenteile aus Edelstahl, robuste Ventilmechanik, mit Handluftventil  
Gehäuse aus Stahlguss auf Anfrage

- Nennweite:** DN32 / 15 – DN100 / 50 (Eingang / Ausgang)
- Druckstufe:** PN16, auf Anfrage PN25 / 40
- Gehäuse:** Sphäroguss EN GJS-400-15 (EN JS 1030, alt GGG 40)
- Dichtung:** FPM; metallisch dichtend
- Temperatur:** FPM bis 130 °C; metallisch dichtend: 200 °C
- Medium:** Flüssigkeiten
- Optional:** Gummierung / Kunststoffbeschichtung, Rückschlagventil

Arbeits-Druckbereich (Bei Bestellung angeben):

Druckbereich	Bestellcode
0 – 2	A
0 – 6	B
0 – 10	C
0 – 16	D

Nennweite DN – Flansch		Gewicht [kg]	Arbeits-Druckbereich [bar]			
Eingang	Ausgang		0 – 2 (A)	0 – 6 (B)	0 – 10 (C)	0 – 16 (D)
032	15	11	796,00 €	796,00 €	796,00 €	796,00 €
040	20	14	876,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €
050	25	18	1.046,00 €	1.046,00 €	1.046,00 €	1.046,00 €
065	32	23	1.444,00 €	1.444,00 €	1.444,00 €	1.444,00 €
080	40	31	1.823,00 €	1.823,00 €	1.823,00 €	1.823,00 €
100	50	45	2.330,00 €	2.330,00 €	2.330,00 €	2.330,00 €

**Bestellschlüssel**

BEL-EB10-   J  16

DN Eingang:

Dichtung FPM: F  
metallisch: M  
Druckbereich:

Preise nicht mehr gültig!