

Typ AE 50S



Flüssigkeitsentlüfter, wartungsfrei – Edelstahl

metallisch dichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert, voll verschweißt
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1

- Nennweite:** Einlass Rp 3/4" (SW32) / Auslass Rp 1/2" (zylindrisches Innengewinde)
Druckstufe: PN40, Differenzdruck max. 30 bar
Gehäuse: Edelstahl AISI 340L (1.4306)
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: bis 427 °C
Baulänge: Höhe 175 mm, Ø max. 79 mm

Typ	Gewicht [kg]	Material	Bestellschlüssel	Preis
AE 50S	1,0	Edelstahl	BEL-AE50S	488,00 €

spirax
/sarco

Preise nicht mehr gültig!

Typ AE 30 / Typ AE 36



Kompakter Flüssigkeitsentlüfter – Kupfer / Edelstahl

weichdichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert
Innen- / Außengewinde gemäß DIN EN 10226-1

- Nennweite:** Einlass Rp 1/2" (zylindrisches Innengew.; Auslass R 1/4" (kegeliges Außengew.))
Druckstufe: PN10, Δp max. 8 bar
Gehäuse: Kupferlegierung, Edelstahl 316L (1.4404)
Dichtung: O-Ring FPM (Viton); Ventilkegel EPDM
Temperatur: bis 110 °C
Baulänge: Höhe 105 mm, Ø max. 56 mm
Einsatzgebiete: für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter
Optional: Wartungssatz als Ersatzteil, Variante mit Kugelrückschlagventil

Typ	Gewicht [kg]	Material	Bestellschlüssel	Preis
AE 30	0,7	Kupfer	BEL-AE30	160,00 €
AE 36	0,7	Edelstahl	BEL-AE36	210,00 €

spirax
/sarco

Preise nicht mehr gültig!