



Typ S-11



frontbündiger Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen

kompakte Bauform, vakuumfest, Gehäuse / Messstoffberührte Teile Edelstahl

Prozessanschluss G 1" B / G 1/2 B (EN 837)

frontbündige Membrane / Prozessanschluss, O-Ring NBR

mit elektrischen Anschluss Winkelstecker (DIN EN 175301-803A; IP65)

Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage

Standard

Messbereich: 0 ... 0,1 bar bis 0 ... 600 bar; -1 ... 0 bar

Nichtlinearität: 0,5 % BFSL gemäß IEC 61298-2

Ausgangssignal: 4 – 20 mA, 2-Leiter

Hilfsenergie: DC 10 (14) ... 30 V

Baulänge: ca. 83,5 mm + 23 mm Prozessanschluss

Schutzart: IP65

Temperatur: zulässige Messstofftemperatur -30 – +100 °C

Prozessanschluss	G 1" B (EN 837)	G 1/2" B (EN 837)
Messbereich	353,30 €	353,30 €
0 ... 0,1 bar	DMU-S11-9083537	-
0 ... 0,16 bar	DMU-S11-9083545	-
0 ... 0,25 bar	DMU-S11-9021264	-
0 ... 0,4 bar	DMU-S11-9021272	-
0 ... 0,6 bar	DMU-S11-9021280	-
0 ... 1,0 bar	DMU-S11-9021299	-
0 ... 1,6 bar	DMU-S11-9021302	-
0 ... 2,5 bar	-	DMU-S11-9021310
0 ... 4,0 bar	-	DMU-S11-9021213
0 ... 6,0 bar	-	DMU-S11-9021221
0 ... 10 bar	-	DMU-S11-9021230
0 ... 16 bar	-	DMU-S11-9021248
0 ... 25 bar	-	DMU-S11-9023518
0 ... 40 bar	-	DMU-S11-9023526
0 ... 60 bar	-	DMU-S11-9023534
0 ... 100 bar	-	DMU-S11-9023542
0 ... 160 bar	-	DMU-S11-9023550
0 ... 250 bar	-	DMU-S11-9023569
0 ... 400 bar	-	DMU-S11-9023577
0 ... 600 bar	-	DMU-S11-9023585
-1 ... 0 bar	DMU-S11-9810714	-
Preis	390,11 €	-

Preise nicht mehr gültig!