



**Typ 753 PRESO®**



Sollwert-Regelbereich [bar]	
A	0,5 – 1,5
B	1,0 – 3,0
C	2,0 – 5,0
D	4,0 – 10

**Bestellschlüssel**

DRV-753-

Nennweite DN:

Regelbereich (A – D):

Grauguss: G  
Sphäroguss: S  
Stahlguss: N  
Edelstahl: E

**wartungsfreies Überströmventil, federgesteuert**

federgesteuertes Differenzdruck-Regelventil, Durchgangsform, metallisch dichtend, kompakt  
Flansche gemäß DIN EN 1092-1 / -2

Standard Faltenbalgabdichtung, Regulierkegel, stabile Kegelführung,  
proportionale Arbeitscharakteristik, exakte und einfache Sollwertbereichs-Einstellung  
Ventil öffnet bei steigendem Differenzdruck

TA-Luft Zulassung, Prüf-Nr. 922-9241371

**Nennweite:** DN15 – DN100

**Druckstufe:** PN16

**Gehäuse:** Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040; alt: GG-25)  
Sphäroguss EN-GJS-400-180-LT (EN-JS 1049)  
Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N; alt: GS-C25N)  
Edelstahl GX5CrNiMo 19-11-2 (1.4408)

**Temperatur:** -10 °C – +400 °C – abhängig vom Gehäuse

**Baulänge:** gemäß DIN EN 558-1 R1

**Optional:** bis -60 °C, Handstelleneinrichtung, PTFE-Kegel (max. 200 °C), weitere Gehäuseformen

Nennweite DN	K <sub>v6</sub> [m³/h]	Grauguss G	Sphäroguss S	Stahlguss N	Edelstahl E
015	2,0	731,00 €	780,00 €	841,00 €	1.247,00 €
020	2,5	757,00 €	818,00 €	897,00 €	1.328,00 €
025	3,0	899,00 €	984,00 €	1.097,00 €	1.607,00 €
032	5,0	948,00 €	1.058,00 €	1.210,00 €	1.735,00 €
040	10	1.072,00 €	1.193,00 €	1.384,00 €	1.953,00 €
050	20	1.296,00 €	1.419,00 €	1.682,00 €	2.732,00 €
065	22	1.546,00 €	1.717,00 €	1.957,00 €	3.300,00 €
080	29	2.037,00 €	2.274,00 €	2.599,00 €	4.374,00 €
100	45	2.274,00 €	2.539,00 €	2.972,00 €	7.804,00 €

Preise nicht mehr gültig!

**Typ 618**



Bei Bestellung angeben:

Regelbereich [bar]
0,2 – 0,8
0,5 – 2,5
2,0 – 12
12 – 20

**Bestellschlüssel**

DRV-618-tGFO

Nennweite DN:

Dichtung NBR: N  
PTFE: P

**Überström- und Regelventil – Rotguss**

Eckform, gasdichte Federhaube, ohne Anlüftung, nicht gegendruckkompensiert  
Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

für neutrale und nicht neutrale Medien

Zulassungen / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage  
DGRL 97/23/EG  
GOST-R

**Nennweite:** DN10 – DN50, 3/8" – 2"

**Regelbereich:** NBR: 0,2 bar – 12 bar; PTFE: 12 bar – 20 bar

**Gehäuse:** Rotguss CC499K

**Innenteile:** Messing / Rotguss, CW614N / CC499K

**Dichtung:** NBR, PTFE, weitere auf Anfrage

**Temperatur:** NBR: -30 °C – +130 °C, PTFE: -60 °C – +225 °C

**Medium:** Fluide G 1/2, Luft, Dämpfe, Gase, Flüssigkeiten, (geeignete Dichtung auf Anfrage)

**Optional:** Varianten auf Anfrage

Nennweite DN	Zoll	Gewicht [kg]	NBR 0,2 bar – 12 bar	PTFE 12 bar – 20 bar
10	3/8"	0,3	75,00 €	82,50 €
15	1/2"	0,4	71,00 €	78,30 €
20	3/4"	0,7	92,60 €	102,00 €
25	1"	1,2	122,00 €	134,00 €
32	1 1/4"	1,9	170,00 €	187,00 €
40	1 1/2"	2,5	249,00 €	274,00 €
50	2"	3,8	366,00 €	403,00 €

Preise nicht mehr gültig!