

## Typ 681



### Druckminderer mit Membran-Ventil – Rotguss

mit Schmutzfänger, nicht steigende Spindel, Ventilsatz mit voll entlastetem Einsitzventil  
Außengewinde BSP-T gemäß DIN EN 10266 / ISO 7-1

Ventileinsatz ohne Gehäuseausbau austauschbar, ohne Anlüftung

zum Schutz vor zu hohem Versorgungsdruck

Zulassungen:

GOST-R, WRAS, ACS,

DIN DVGW Zertifizierung für Trinkwasser (NW 6331CN0350) Standard PN6



**Nennweite:** DN15 – DN50, 1/2" – 2"

**Regelbereich:** Vordruck bis 30 bar, Hinterdruck 0,5 bar – 15 bar

**Gehäuse:** Rotguss CC499K

**Dichtung:** EPDM

**Temperatur:** -10 °C – +95 °C

**Baulänge:** siehe Tabelle

**Medium:** Fluide G2; **nicht** klebende Flüssigkeiten, Pressluft, neutrale Gase

**Optional:** Manometer, Ventileinsätze, FKM Dichtung für Öle / Kraftstoffe

Hinterdruckbereiche			
Ausführung	Vordruck [bar]	Hinterdruck [bar]	
SP Standard	bis 25	1 – 8	
HP Hochdruck	bis 30	5 – 12	
LP Niederdruck	bis 25	0,5 – 2	

Nennweite DN	Zoll	K <sub>v50</sub> [m³/h]	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Standard SP	Hochdruck HP	Niederdruck LP
15	G 1/2"	2,5 – 3,3	142	1,2 (1,5*)	67,50 €	79,30 €	146,00 €
20	G 3/4"	3,6 – 4,5	158	1,3 (1,6*)	75,60 €	85,80 €	193,00 €
25	G 1"	6,2 – 7,8	180	2,4 (2,9*)	84,70 €	95,00 €	225,00 €
32	G 1 1/4"	8,7 – 9,6	193	2,6 (3,1*)	129,00 €	139,00 €	339,00 €
40	G 1 1/2"	12 – 14	226	5,5 (6,2*)	226,00 €	241,00 €	591,00 €
50	G 2"	14,5 – 19	252	6,0 (6,7*)	268,00 €	293,00 €	652,00 €

\* Ausführung LP

### Bestellschlüssel

DRV-681-             E  
 Nennweite DN:     
 Ausführung: SP  
                   HP  
                   LP  
 Dichtung EPDM: E

Preise nicht mehr gültig!

## Schweißfachbetrieb

Produkte „Made in Germany“