

Typ 351 / Typ 352



Schmutzfänger – Stahlguss

Durchgangsform, Schrägsitz-Y-Form

Flansche gemäß DIN EN 1092-1 Form B1

große Siebfläche, waagerechter Einbau in Fließrichtung,
ab DN40 (Typ 351) / DN65 (Typ 352) zusätzlich mit Entleerungsschraube

Verwendung:
nicht aggressive Flüssigkeiten, Gas und Dampf

Optional können folgende Maschenweiten geliefert werden:
0,1 mm; 0,25 mm; 0,6 mm; 0,8 mm; 1,2 mm; 2,0 mm; 10 mm

- Nennweite:** DN15 – DN250 (PN40); DN65 – DN250 (PN16)
- Druckstufe:** PN40 / PN16
- Gehäuse:** Stahlguss GP240GH+N (1.0619+N, alt: GSC25N)
- Sieb:** Edelstahl 1.4301
- Dichtung:** Graphit
- Temperatur:** -10 °C – +400 °C
- Baulänge:** DIN EN 558-1, Reihe 1
- Optional:** TA-Luft, weitere auf Anfrage

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN40)	T	200	300	400
neutrale Flüssigkeiten / Gase		35	28	21

Nennweite DN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Maschenweite [mm]	Bestellschlüssel	Typ 351 (PN40)
015	130	2,7	0,6	SF-351-015	52,40 €
020	150	3,6	0,6	SF-351-020	63,60 €
025	160	4,5	0,8	SF-351-025	81,30 €
032	180	6,3	0,8	SF-351-032	92,60 €
040	200	8,7	0,8	SF-351-040	122,00 €*
050	230	11,0	0,8	SF-351-050	148,00 €*
065	290	15,0	0,8	SF-351-065	197,00 €*
080	310	22,0	1,2	SF-351-080	267,00 €*
100	350	31,5	1,2	SF-351-100	378,00 €*
125	400	46,0	1,2	SF-351-125	592,00 €*
150	480	71,0	1,2	SF-351-150	830,00 €*
200	600	134,5	2,0	SF-351-200	1.443,00 €*
250	730	210,0	2,0	SF-351-250	2.523,00 €*

Druck-Temperatur-Tabelle [P in bar, T in °C]

P (PN16)	T	200	300	400
neutrale Flüssigkeiten / Gase		14	11	8

Nennweite DN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]	Maschenweite [mm]	Bestellschlüssel	Typ 352 (PN16)
065	290	14,5	0,8	SF-352-065	197,00 €*
080	310	22,0	1,2	SF-352-080	267,00 €*
100	350	31,0	1,2	SF-352-100	378,00 €*
125	400	40,0	1,2	SF-352-125	592,00 €*
150	480	65,0	1,2	SF-352-150	830,00 €*
200	600	130,0	2,0	SF-352-200	1.443,00 €*
250	730	180,0	2,0	SF-352-250	2.523,00 €*

* mit Entleerungsschraube

Preise nicht mehr gültig!