



Typ 206 / 210



Axial-Kompensator – Edelstahl

einlagige Ausführung Typ 206 / mehrlagige Ausführung Typ 210, ohne Innenleitrohr
Anschweißenden

Nicht für Schwingungen geeignet.

Nennweite:	Typ 206: DN20 - DN50 - einlagig	Typ 210: DN65 - DN300 - mehrlagig
Druckstufe:	PN16	weitere auf Anfrage
Anschweißenden:	Stahl S235JRG2 (1.0038, alt RSt37-2) oder gleichwertig	
Balg:	Edelstahl 1.4541	
Temperatur:	120 °C Auslegungstemperatur	
Baulänge:	siehe Tabelle	
Optional:	Innenleitrohr, Sonderabmessungen, Sonderwerkstoffe, weitere Nennweiten	

Der Kompensator wird nach Ihren Spezifikationen und Rohrleitungssystemen berechnet und ausgelegt.

Bestellschlüssel

KOM- - - - -

Typ 206 - einlagig: 206

Typ 210 - mehrlagig: 210

Nennweite DN: - - - -

Nennweite DN	Baulänge [mm]	Bewegung		Federrate		Typ 206 einlagig PN16
		± AX / ± LA [mm]	± Ang [°]	AX / LA [N/mm]	Ang [Nm/°]	
020	175	12 / 5	30	29 / 12	0,1	72,60 €
025	185	15 / 8	30	70 / 32	0,2	80,90 €
032	185	15 / 12	30	54 / 31	0,3	96,40 €
040	190	15 / 12	30	71 / 46	0,6	108,00 €
050	205	22,5 / 11	25	8 / 55	1,1	131,00 €

Nennweite DN	Baulänge	Bewegung ± AX / ± LA	Federrate AX / LA	Typ 210 mehrlagig
	[mm]	[mm]	[N/mm]	PN16
065	240	29 / 20	120 / 44	165,00 €
080	270	37 / 26	111 / 37	199,00 €
100	245	40 / 18	91 / 72	277,00 €
125	275	55 / 25	113 / 93	361,00 €
150	295	55 / 21	136 / 158	437,00 €
200	205	28 / 4	404 / 2907	520,00 €
250	205	28 / 3	473 / 5223	656,00 €
300	245	29 / 3	467 / 7177	804,00 €

Preise nicht mehr gültig!