

Typ 400



2-teiliger Muffen-Kugelhahn – Edelstahl

voller Durchgang, Aufbauflansch gemäß DIN ISO 5211

Innengewinde gemäß ISO 7-1 / DIN EN 10226-1 (alt DIN 2999)

Ausblässichere Schaltwelle mit tellerfedervorgespannter PTFE-Dichtung

Nennweite:	DN15 – DN80	DN08 – DN50
Druckstufe:	PN63 / PN100; temperaturabhängig, druckstabil bis 40 °C	
Gehäuse:	Edelstahl 1.4408	
Kugel:	Edelstahl 1.4401	
Dichtung:	PTFE, verstärkt	
Temperatur:	-10 °C ... +200 °C; druckabhängig	
Baulänge:	siehe Tabelle	
Optional:	Antriebe / Automatisierung, Dichtungen, Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage	

Nennweite		Innengewinde PN63			Innengewinde PN100		
DN	Zoll	Baulänge [mm]	Bestellnummer	Preis	Baulänge [mm]	Bestellnummer	Preis
08	Rp 1/4"	-	-	-	50	KH-400-08100	29,00 €
10	Rp 3/8"	-	-	-	60	KH-400-10100	29,00 €
15	Rp 1/2"	62,8	KH-400-1563	28,50 €	75	KH-400-15100	31,30 €
20	Rp 3/4"	65,4	KH-400-2063	34,80 €	80	KH-400-20100	40,50 €
25	Rp 1"	75,2	KH-400-2563	41,00 €	90	KH-400-25100	51,80 €
32	Rp 1 1/4"	87,3	KH-400-3263	54,50 €	110	KH-400-32100	70,10 €
40	Rp 1 1/2"	95	KH-400-4063	77,80 €	120	KH-400-40100	90,30 €
50	Rp 2"	111,3	KH-400-5063	112,00 €	140	KH-400-50100	149,00 €
65	Rp 2 1/2"	149,5	KH-400-6563	217,00 €	-	-	-
80	Rp 3"	164,8	KH-400-8063	294,00 €	-	-	-

Preise nicht mehr gültig!

Typ 400



2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Edelstahl

Kugelhahn Typ 400 – PN63

Funktionseinheit komplett montiert und Funktion geprüft

Antrieb pneu.:	gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck
	Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft
	einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° – weitere auf Anfrage
Antrieb elektrisch:	Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C
	Versorgung 100 – 240 V AC / 12 – 48 V DC
	Schutzart IP66, 4 Endschalter (Rückmeldung)
	Kunststoffgehäuse, Einsatzbereich -10 °C ... +55 °C
	Heizwiderstände gegen Kondensation

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert, pneu. Antrieb zugelassen im Ex-Bereich

Bestellschlüssel

KH-400- 63

Nennweite DN: 63

Antrieb pneu. einfach Wirkend: SC
Antrieb pneu. doppelt Wirkend: DR
Antrieb el. 230 V AC: AC
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

Nennweite		Baulänge [mm]	Antrieb Pneumatisch ¹				Antrieb elektrisch ²	
DN	Zoll		einfach wirkend		doppelt wirkend		230 V AC / 24 V DC	
15	Rp ½"	62,8	SC00015	133,00 €	DR00015	107,00 €	AE-ER10	275,00 €
20	Rp ¾"	65,4	SC00015	140,00 €	DR00015	114,00 €	AE-ER35	375,00 €
25	Rp 1"	75,2	SC00030	168,00 €	DR00015	121,00 €	AE-ER35	382,00 €
32	Rp 1¼"	87,3	SC00030	183,00 €	DR00030	149,00 €	AE-ER35	397,00 €
40	Rp 1½"	95	SC00060	246,00 €	DR00030	175,00 €	AE-ER60	545,00 €
50	Rp 2"	111,3	SC00100	325,00 €	DR00060	240,00 €	AE-ER60	582,00 €
65	Rp 2½"	149,5	SC00100	442,00 €	DR00060	357,00 €	AE-ER100	798,00 €
80	Rp 3"	164,8	SC00150	573,00 €	DR00100	475,00 €	AE-ER100	884,00 €

¹ Edition 2010; ² ER Plus

Preise nicht mehr gültig!