



Typ DCV



Platten-Rückschlagventil – Gussbronze / Edelstahl

metallisch dichtend, wartungsfrei, mit angegossenem Universal-Zentrierbund

Zwischenflansch-Ausführung gemäß DIN EN 1092-3

für schwingungsfähige Systeme mit stark pulsierenden Volumenströmen in der Energie- und Prozesstechnik, Einbaulage beliebig

Zulassungen:

DGRL 97/23/EG für Anwendungen Fluide Gruppe 1 und 2

Nennweite: DN15 – DN100

Druckstufe: PN16 / PN40

Gehäuse: Gussbronze 2.1050 (Typ DCV1)
ferritischer Edelstahl 1.4313 (Typ DCV2)
austenitischer Edelstahl 1.4581 (Typ DCV3)

Dichtung: metallisch dichtend

Feder: austenitischer Edelstahl 1.4404, weitere auf Anfrage

Temperatur: -198 °C – +250 °C (Typ DCV1), -10 °C – +300 °C (Typ DCV2 / -3);

andere Temperaturbereiche durch unterschiedliche Federn / Dichtungen

Medien: Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten

Baulänge: EN 558-1 R49

Optional: ohne / verstärkter bzw. Hochtemperatur-Feder; EPDM / Viton Dichtungen

Bestellschlüssel

RSV-DCV _ - _ _ _
Typ DCV 1 – 3: _
Nennweite DN: _ _ _

Nennweite DN	K _{vs} [m³/h]	Gewicht [kg]	Typ DCV1 PN16	Typ DCV2 PN40	Typ DCV3 PN40
015	4,4	0,13	40,90 €	58,80 €	85,70 €
020	6,8	0,19	50,80 €	74,40 €	103,00 €
025	10,8	0,32	58,80 €	91,40 €	114,00 €
032	17,0	0,55	88,90 €	115,00 €	143,00 €
040	26,0	0,74	95,50 €	126,00 €	167,00 €
050	43,0	1,25	127,00 €	158,00 €	187,00 €
065	60,0	1,87	186,00 €	246,00 €	299,00 €
080	80,0	2,42	228,00 €	343,00 €	345,00 €
100	113,0	3,81	308,00 €	432,00 €	477,00 €

FILTERBAU

Produkte „Made in Germany“

