

## Typ 418 / 408



CE

### Kugel-Rückflussverhinderer – Sphäroguss

korrosionsbeständig, robust, geringer Druckverlust

Flansche gemäß DIN EN

Einbau vertikal aufsteigend und horizontal (Raum für Kugel oberhalb der Achse des Ventils)

Zulassungen:  
DGRL 97/23/CE

**Nennweite:** DN50 – DN350  
**Druckstufe:** PN10/16  
**Gehäuse:** Sphäroguss EN-GJS-400-15 (EN-JS1030, alt: GGG-40), weitere auf Anfrage  
**Dichtung:** NBR, weitere auf Anfrage  
**Kugel:** NBR-ummantelte Kugel; DN50 – 100 Aluminium, DN125 – DN350 Grauguss  
**Temperatur:** -10 °C – +80 °C  
**Medien:** Flüssigkeiten, viskose Flüssigkeiten, Gas, dickflüssige Medien  
**Baulänge:** gemäß EN 558-1 R48

| Nennweite<br>DN | Druckstufe<br>PN | Baulänge<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] | Bestellschlüssel | Preis      |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|
| 050             | 10/16            | 200              | 5,5             | RSV-418-050      | 132,00 €   |
| 065             | 10/16            | 240              | 9,1             | RSV-418-065      | 145,00 €   |
| 080             | 10/16            | 260              | 13,3            | RSV-418-080      | 208,00 €   |
| 100             | 10/16            | 300              | 20,9            | RSV-418-100      | 268,00 €   |
| 125             | 10/16            | 350              | 27,5            | RSV-418-125      | 401,00 €   |
| 150             | 10/16            | 400              | 35,7            | RSV-418-150      | 530,00 €   |
| 200             | 10               | 500              | 63,7            | RSV-418-200      | 838,00 €   |
| 250             | 10               | 600*             | 128,9           | RSV-408-250*     | 2.026,00 € |
| 300             | 10               | 700*             | 220,1           | RSV-408-300*     | 3.485,00 € |
| 350             | 10               | 875*             | 345,6           | RSV-408-350*     | 6.301,00 € |

\* nur Typ 408

## Typ 508



CE

### Kugel-Rückflussverhinderer – Grauguss

korrosionsbeständig, robust, geringer Druckverlust

Innengewinde gemäß DIN EN 228-1

Einbau vertikal aufsteigend und horizontal (Raum für Kugel oberhalb der Achse des Ventils)

Zulassungen:  
DGRL 97/23/CE

**Nennweite:** DN25 – DN65, G 1" – G 2½"  
**Druckstufe:** PN10  
**Gehäuse:** Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25) außen Epoxy  
**Dichtung:** NBR  
**Kugel:** Thermodur  
**Temperatur:** -10 °C – +80 °C  
**Medien:** Flüssigkeiten, viskose Flüssigkeiten, Gas, dickflüssige Medien  
**Baulänge:** siehe Tabelle

| Nennweite<br>DN | Zoll  | Baulänge<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] | Bestellschlüssel | Preis    |
|-----------------|-------|------------------|-----------------|------------------|----------|
| 25              | G 1"  | 114              | 1,3             | RSV-508-25       | 60,70 €  |
| 32              | G 1¼" | 132              | 1,9             | RSV-508-32       | 62,50 €  |
| 40              | G 1½" | 145              | 2,5             | RSV-508-40       | 72,80 €  |
| 50              | G 2"  | 173,5            | 3,5             | RSV-508-50       | 95,20 €  |
| 65              | G 2½" | 200              | 5,9             | RSV-508-65       | 151,00 € |