

## Typ XYLIA



### zentrische Absperrklappe – Grauguss

mit Handhebel und Rasterscheibe

Zwischenflansch (Wafer-Type), Flansche gemäß DIN EN 1092-2

Klappe mit geringen Druckverlusten, einfache Installation und Wartung

für Heizung, Lüftung, Klimatechnik

**Nennweite:** DN50 – DN300  
**Druckstufe:** PN6 – PN16  
**Gehäuse:** Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL 1040, alt: GG25)  
**Scheibe:** Sphäroguss Epoxid beschichtet; Edelstahl  
**Dichtung / Sitz:** EPDM  
**Temperatur:** -10 °C – +120 °C  
**Optional:** DN200 – DN300 mit Getriebe

### Bestellschlüssel

AK-XYLIA- \_ \_ \_ \_ H  
 Nennweite DN: \_ \_ \_  
 Scheibe Sphäroguss: G  
 Scheibe Edelstahl: E  
 Standard Handhebel: H  
 optional Getriebe: G

| Nennweite<br>DN | Scheibe Sphäroguss |          | Scheibe Edelstahl (SS316) |          |
|-----------------|--------------------|----------|---------------------------|----------|
|                 | Handhebel          | Getriebe | Handhebel                 | Getriebe |
| 50              | 34,60 €            | -        | 42,20 €                   | -        |
| 65              | 37,10 €            | -        | 51,90 €                   | -        |
| 80              | 42,00 €            | -        | 59,60 €                   | -        |
| 100             | 54,10 €            | -        | 69,50 €                   | -        |
| 125             | 65,70 €            | -        | 102,00 €                  | -        |
| 150             | 74,50 €            | -        | 135,00 €                  | -        |
| 200             | 133,00 €           | 183,00 € | 359,00 €                  | 285,00 € |
| 250             | 228,00 €           | 318,00 € | 569,00 €                  | 585,00 € |
| 300             | 270,00 €           | 402,00 € | 819,00 €                  | 770,00 € |

## Typ KG 7 / Typ KG 9



### zentrische Absperrklappen – Sphäroguss / Grauguss

weichdichtend, Rastenhandhebel (an DN200 mit Getriebe – Alu)

Zwischenflansch (Typ KG9 – Wafer), Endklappe (Typ KG7 – Lug), Flansche DIN ISO 1092-1

2-geteiltes Gehäuse, leicht auswechselbarer Sitzring

**Nennweite:** DN50 – DN300, weitere auf Anfrage  
**Druckstufe:** PN10/16  
**Gehäuse:** KG 7: Sphäroguss EN-GJS-400-18 (EN-JS1049; alt: GGG-40.3)  
 KG 9: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG25)  
**Scheibe:** Edelstahl 1.4408  
**Sitz / Dichtung:** EPDM, weitere auf Anfrage  
**Temperatur:** bis +130 °C, mit Getriebe bis +80 °C  
**Baulänge:** EN 558-1 R20



### Bestellschlüssel

AK-KG \_ \_ \_ \_ E  
 Endklappe: 7  
 Zwischenflansch: 9  
 Nennweite DN: \_ \_ \_

| Nennweite<br>DN | Druckstufe<br>PN | max. Drehmoment*<br>[Nm] | Sphäroguss – KG 7 | Grauguss – KG 9 |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 050             | 16               | 30                       | 383,00 €          | 215,00 €        |
| 065             | 16               | 36                       | 422,00 €          | 232,00 €        |
| 080             | 16               | 47                       | 459,00 €          | 253,00 €        |
| 100             | 16               | 69                       | 557,00 €          | 307,00 €        |
| 125             | 16               | 112                      | 666,00 €          | 382,00 €        |
| 150             | 16               | 157                      | 779,00 €          | 434,00 €        |
| 200             | 10               | 275                      | 1.269,00 €        | 803,00 €        |
| 250             | 10               | 412                      | 1.892,00 €        | 1.060,00 €      |
| 300             | 10               | 589                      | 2.745,00 €        | 1.344,00 €      |

\* ohne Sicherheit, mediumspezifisch