

## Typ AE 50S

**spirax**  
**/sarco**



### Flüssigkeitsentlüfter, wartungsfrei – Edelstahl

metallisch dichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert, voll verschweißt  
Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1

<b>Nennweite:</b>	Einlass Rp 3/4" (SW32) / Auslass Rp 1/2" (zylindrisches Innengewinde)
<b>Druckstufe:</b>	PN40, Differenzdruck max. 30 bar
<b>Gehäuse:</b>	Edelstahl AISI 340L (1.4306)
<b>Dichtung:</b>	metallisch dichtend
<b>Temperatur:</b>	bis 427 °C
<b>Baulänge:</b>	Höhe 175 mm, Ø max. 79 mm

Typ	Gewicht [kg]	Material	Bestellschlüssel	Preis
AE 50S	1,0	Edelstahl	BEL-AE50S	488,00 €

## Typ AE 30 / Typ AE 36

**spirax**  
**/sarco**



### Kompakter Flüssigkeitsentlüfter – Kupfer / Edelstahl

weichdichtend, senkrechter Einbau, Schwimmer gesteuert  
Innen- / Außengewinde gemäß DIN EN 10226-1

<b>Nennweite:</b>	Einlass Rp 1/2" (zylindrisches Innengew.; Auslass R 1/4" (kegeliges Außengew.))
<b>Druckstufe:</b>	PN10, Δp max. 8 bar
<b>Gehäuse:</b>	Kupferlegierung, Edelstahl 316L (1.4404)
<b>Dichtung:</b>	O-Ring FPM (Viton); Ventilkegel EPDM
<b>Temperatur:</b>	bis 110 °C
<b>Baulänge:</b>	Höhe 105 mm, Ø max. 56 mm
<b>Einsatzgebiete:</b>	für flüssigkeitsgefüllte Rohrleitungssysteme und Behälter
<b>Optional:</b>	Wartungssatz als Ersatzteil, Variante mit Kugelrückschlagventil

Typ	Gewicht [kg]	Material	Bestellschlüssel	Preis
AE 30	0,7	Kupfer	BEL-AE30	160,00 €
AE 36	0,7	Edelstahl	BEL-AE36	210,00 €