



Typ A-10



Druckmessumformer für allgemeine Anwendungen

kompakte Bauform, vakuumfest, Gehäuse / Messstoffberührte Teile 316L (1.4404)

Prozessanschluss G 1/4" A (DIN 3852-E), el. Anschluss Winkelstecker (DIN EN 175301-803A)

Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
Zulassungen: cULus / GOST

Standard

Messbereich:	0 ... 1 bar bis 0 ... 600 bar
Nichtlinearität:	0,25 % oder 0,5 % BFSL gemäß IEC 61298-2
Ausgangssignal:	4 – 20 mA, 2-Leiter; 0 ... 10 V, 3-Leiter
Hilfsenergie:	8 ... 30 V DC
Dichtung:	NBR
Baulänge:	ca. 61 mm + 14 mm Prozessanschluss
Schutzart:	IP65
Temperatur:	0 °C – +80 °C

Ausgangssignal	4 ... 20 mA, 2-Leiter		0 ... 10 V, 3-Leiter
Hilfsenergie	8 ... 30 V DC		14 ... 30 V DC
Nichtlinearität	0,5 % BFSL	0,25 % BFSL	0,5 % BFSL
Messbereich	101,80 €	177,50 €	101,80 €
0 ... 1,0 bar	DMU-A10-12719049	DMU-A10-12963365	DMU-A10-12852822
0 ... 1,6 bar	DMU-A10-12719405	DMU-A10-12963373	DMU-A10-12963446
0 ... 2,5 bar	DMU-A10-12719243	DMU-A10-12950352	DMU-A10-12909913
0 ... 4,0 bar	DMU-A10-12719251	DMU-A10-12963390	DMU-A10-12725421
0 ... 6,0 bar	DMU-A10-12719391	DMU-A10-12726606	DMU-A10-12824837
0 ... 10 bar	DMU-A10-12719260	DMU-A10-12726614	DMU-A10-12725057
0 ... 16 bar	DMU-A10-12719286	DMU-A10-12726622	DMU-A10-12784720
0 ... 25 bar	DMU-A10-12719308	DMU-A10-12726631	DMU-A10-12873315
0 ... 40 bar	DMU-A10-12719316	DMU-A10-12726649	DMU-A10-12910903
0 ... 60 bar	DMU-A10-12719324	DMU-A10-12963411	DMU-A10-12725448
0 ... 100 bar	DMU-A10-12719383	DMU-A10-12726657	DMU-A10-12850838
0 ... 160 bar	DMU-A10-12719375	DMU-A10-12963420	DMU-A10-12887430
0 ... 250 bar	DMU-A10-12719332	-	DMU-A10-12725111
0 ... 400 bar	DMU-A10-12719341	-	DMU-A10-12725102
0 ... 600 bar	DMU-A10-12719367	DMU-A10-12797805	DMU-A10-12850781