



Typ PSD 30



elektronischer Druckschalter mit Anzeige

robust, 3-Tasten-Bedienung, Menüführung gemäß VDMA Standard
Prozessanschluss G 1/4" A (DIN 3852-E), Edelstahl

Varianten auf Anfrage

internationale Zulassung / Zertifikate (z. T. gegen Aufpreis) auf Anfrage
Zulassungen: cULus

Standard

Messbereich: 0 ... 1 bar bis 0 ... 600 bar; -1 ... 0 bar
Messabweichung: max. 1 % Messbereich (IEC 61298-2)
Ausgangssignal: zwei Schaltausgänge (PNP / PNP + 4 ... 20 mA)
Hilfsenergie: 15 ... 35 V DC
Dichtung: NBR
elektr. Anschluss: Rundsteckverbinder M12x1 (4-pol. / 5-pol.)
Schutzart: IP65
Optional: frontbündige Membrane, Ausgangssignal IO-Link

elektr. Anschluss	zwei Schaltausgänge (PNP)	zwei Schaltausgänge (PNP) + 4 ... 20 mA
Ausgangssignal	Rundsteckverbinder M12x1, 4-pol.	Rundsteckverbinder M12x1, 5-pol.
Messbereich	210,40 €	249,13 €
0 ... 1,0 bar	DS-PSD30-13233343*	DS-PSD30-13350111
0 ... 2,5 bar	DS-PSD30-13233351*	DS-PSD30-14057986
0 ... 4,0 bar	DS-PSD30-13233360*	DS-PSD30-14057987
0 ... 6,0 bar	DS-PSD30-13233386*	DS-PSD30-45656851
0 ... 10 bar	DS-PSD30-13233394	DS-PSD30-45421919
0 ... 16 bar	DS-PSD30-13233408	DS-PSD30-13443705
0 ... 25 bar	DS-PSD30-13233416*	DS-PSD30-14057989
0 ... 40 bar	DS-PSD30-13233432	DS-PSD30-14057992
0 ... 60 bar	DS-PSD30-13272986*	DS-PSD30-14057994
0 ... 100 bar	DS-PSD30-13233548	DS-PSD30-45699957
0 ... 160 bar	DS-PSD30-13233556	DS-PSD30-45699792
0 ... 250 bar	DS-PSD30-13233564	DS-PSD30-45553173
0 ... 400 bar	DS-PSD30-13233572	DS-PSD30-14057995
0 ... 600 bar	DS-PSD30-13233581	DS-PSD30-14057996
-1 ... 0 bar	DS-PSD30-13272994	DS-PSD30-14001048
Preis	223,60 €	262,33 €

* keine Lagerware, nach Fertigung verfügbar