

Typ 805



Schwefekörper-Durchflussmesser – Kunststoff

Durchgangsform, hohe Messgenauigkeit, robust, chemisch hochbeständig, Flüssigkeiten / Gase
DIN-Muffenanschluss (Armaturenverschraubung mit Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP)

- Nennweite:** DN20 – DN65
- Druckstufe:** PN10; PN15 auf Anfrage
- Messrohr:** Kunststoff PA transparent; weitere auf Anfrage
- Schwefekörper:** Kunststoff PP schwarz; weitere auf Anfrage
- Dichtung:** O-Ring FPM; weitere auf Anfrage
- Messbereich:** 15 1/6 – 13.000 1/6; weitere auf Anfrage
- Temperatur:** 5 °C – 60 °C; weitere auf Anfrage
- Optional:** Wechslerkontakt, Grenz- / Messwertgeber, digitale Anzeige

Nennweite		Ø Messrohr [mm]	Baulänge [mm]	Messbereich Wasser [1/h]	Bestellnummer	Preis
DN ¹	Zoll ²					
20	G 1 1/4"	25	394	15 – 160	DFM-805-20A	118,00 €
				20 – 250	DFM-805-20B	118,00 €
				40 – 400	DFM-805-20C	118,00 €
				50 – 650	DFM-805-20D	118,00 €
25	G 1 1/2"	32	400	20 – 250	DFM-805-25A	134,00 €
				40 – 400	DFM-805-25B	134,00 €
				60 – 640	DFM-805-25C	134,00 €
				100 – 1000	DFM-805-25D	134,00 €
32	G 2"	40	408	100 – 1000	DFM-805-32A	182,00 €
				150 – 1600	DFM-805-32B	182,00 €
				200 – 2500	DFM-805-32C	182,00 €
40	G 2 1/4"	50	418	150 – 1600	DFM-805-40A	214,00 €
				200 – 2500	DFM-805-40B	214,00 €
				300 – 3300	DFM-805-40C	214,00 €
50	G 2 3/4"	63	432	200 – 2500	DFM-805-50A	287,00 €
				400 – 4000	DFM-805-50B	287,00 €
65	G 3 1/2"	75	444	600 – 6400	DFM-805-50C	287,00 €
				750 – 9000	DFM-805-65A	503,00 €
				1500 – 13000	DFM-805-65B	503,00 €

Bei Bestellung angeben:

- Medium
- Konzentration Medium
- Skalierung [1/h, m³/h, kg/h]
- Betriebsdruck relativ / absolut
- Temperatur Medium
- Dichte Medium

¹ DIN-Muffenanschluss
² Messrohrverschraubung

Kondensatgefäße

Kondensatopf Typ KTV

mit 1/2" UNF-Anschluss für Widerstandsthermometer PT100 und 1/2" Gewinde für Kugelhahn zum Kondensatablass

CE

Fertigung von Kondensatgefäße / Kondensattöpfe nach Maß

Ihre Anforderung ist unsere Aufgabe – wir setzen es um. Kondensattöpfe der Industriefabrik sind mit allen gängigen Anschlüssen, Innen- oder Außengewinde auch für Mehrfachmessungen mit Ermetoanschlüssen oder Schweißende lieferbar.

Wir liefern Gefäße in allen gängigen Materialien und für alle Druckstufen nach DIN und ASME.

Gern beraten wir Sie ausführlich und entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Serviceteam Telefon: +49 (0) 34956 3996-0.