

Typ RV 600



Rückschlagventil, federbelastet – Edelstahl

Schrägsitz-Y-Form, reduzierter Durchgang

Innengewinde gemäß DIN EN 10226-1 / ISO 7-1; Flansche gemäß DIN EN 1092-1

Nennweite: DN15 – DN50, Rp ½" – Rp 2"
Druckstufe: PN40
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Öffnungsdruck: 0,8 bar
Baulänge: Flansche gemäß DIN EN 558-1, R 1

Nennweite DN	Zoll	Bestellschlüssel	Typ RV 600 Gewinde	Bestellschlüssel	Typ RV 600 Flansch
15	Rp ½"	RSV-RV600-15G	28,70 €	RSV-RV600-15F	272,00 €
20	Rp ¾"	RSV-RV600-20G	38,60 €	RSV-RV600-20F	298,00 €
25	Rp 1"	RSV-RV600-25G	52,70 €	RSV-RV600-25F	315,00 €
32	Rp 1¼"	RSV-RV600-32G	72,90 €	RSV-RV600-32F	366,00 €
40	Rp 1½"	RSV-RV600-40G	89,60 €	RSV-RV600-40F	485,00 €
50	Rp 2"	RSV-RV600-50G	125,00 €	RSV-RV600-50F	559,00 €

Typ M



Rückschlagventil – Edelstahl

Innengewinde

Nennweite: DN20 – DN100, ¾" – 4"; (DN8 – DN15, ½" – ¾" auf Anfrage)
Druckstufe: Arbeitsdruck 16 bar
Gehäuse: Edelstahl 304 / Edelstahl 316 (1.4301 / 1.4401)
Klappe / Feder: Edelstahl 304 / Edelstahl 316 (1.4301 / 1.4401)
Dichtung: Viton; weitere auf Anfrage
Temperatur: max. 90 °C

Nennweite DN	Zoll	Bestellschlüssel	Edelstahl 304	Bestellschlüssel	Edelstahl 316
020	¾"	RSV-M304-020	33,00 €	RSV-M316-020	a. A.
025	1"	RSV-M304-025	36,70 €	RSV-M316-025	a. A.
032	1¼"	RSV-M304-032	49,60 €	RSV-M316-032	111,00 €
040	1½"	RSV-M304-040	58,50 €	RSV-M316-040	a. A.
050	2"	RSV-M304-050	115,00 €	RSV-M316-050	a. A.
065	2 ½"	RSV-M304-065	196,00 €	-	-
080	3"	RSV-M304-080	273,00 €	-	-
100	4"	RSV-M304-100	453,00 €	-	-

Typ CK3M



Rückschlagventil in Muffenausführung – Edelstahl

metallisch dichtend, kompakt, für Dampfanwendungen, Einbau in jeder Lage

Innengewinde gemäß DIN ISO 228-1; ASME / ANSI B1.20.1 (NPT)

Nennweite: DN15, ½"
Druckstufe: PN21, min. Öffnungs-Differenzdruck 0,02 bar
Gehäuse: Edelstahl 1.4308 (A351 Gr.CF8)
Feder: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung: metallisch dichtend
Temperatur: 220 °C bei Dampfanwendungen
Baulänge: 55 mm

Bestellschlüssel

Typ CK3M	Preis
RSV-CK3M	221,00 €