Typ 964

2-teiliger Muffen-Kugelhahn mit Antrieb – Messing

voller Durchgang, Aufbauflansch (DIN ISO 5211), Innengewinde gemäß ISO 7/1
Funktionseinheit komplett montiert und Funktion geprüft

Antrieb pneu.: gemäß DIN EN 15714-3, ausgelegt für 6 bar Steuerdruck
Versorgung: saubere, trockene / geölte Druckluft
einfach / doppelt wirkend, Schwenkwinkel 90° – weitere auf Anfrage
Gehäuse und Kolben aus Aluminium, Einsatzbereich -20 °C ... +80 °C

Antrieb elektrisch: Versorgung 100 – 240 V AC / 12 – 48 V DC
Schutzart IP66, 4 Endschalter (Rückmeldung)
Kunststoffgehäuse, Einsatzbereich -10 °C ... +55 °C
Heizwiderstände gegen Kondensation

Die Antriebe sind CE-Zertifiziert, pneu. Antrieb zugelassen im Ex-Bereich

Nennweite: DN15 – DN50 (½" – 2")
Gehäuse: Messing CW617N vernickelt
Kugel: Edelstahl GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Dichtung: Kugel: PTFE Schaltwelle: O-Ring Viton
Druckstufe: PN63 / 40
Temperatur: -20 °C – +180 °C; siehe Druck-Temperatur-Diagramm
Baulänge: Baulängen nach DIN 3202-M3, siehe Tabelle
Optional: Zubehör und Ersatzteile auf Anfrage

Nennweite		Baulänge	Antrieb Pneumatisch[1]				Antrieb elektrisch[2]	
DN	Zoll	[mm]	einfach wirkend		doppelt wirkend		230 V AC / 24 V DC	
15	Rp ½"	75	SC00030	136,00 €	DR00015	88,00 €	AE-ER35	349,00 €
20	Rp ¾"	80	SC00030	140,00 €	DR00015	92,00 €	AE-ER35	353,00 €
25	Rp 1"	90	SC00030	149,00 €	DR00015	101,00 €	AE-ER35	363,00 €
32	Rp 1¼"	110	SC00060	208,00 €	DR00030	138,00 €	AE-ER35	385,00 €
40	Rp 1½"	120	SC00060	226,00 €	DR00030	156,00 €	AE-ER60	526,00 €
50	Rp 2"	140	SC00100	305,00 €	DR00060	220,00 €	AE-ER60	562,00 €

[1] Edition 2010; [2] ER Plus

Druck-Temperatur-Diagramm PN40



Bestellschlüssel

KH-964- _ _ _ _

Nennweite DN: _ _
Antrieb pneu. einfach Wirkend: SR
Antrieb pneu. doppelt Wirkend: DA
Antrieb el. 230 V AC: AC
Antrieb el. 24 V AC / DC: DC

Preise nicht mehr gültig!